



SGRASSATORE IGIENIZZANTE CONCENTRATO con antibatterico

CARATTERISTICHE

- ➔ Detergente alcalino concentrato a bassa schiumosità, **con antibatterico**. Ideale per **sgrassare** e **igienizzare** le **superfici dure** lavabili (escluso il vetro e le superfici in legno grezzo).
- ➔ Asporta grassi, oli, residui carboniosi (es. fuliggine, smog, ecc.) e sporco in genere. Ideale per le officine e per le industrie del settore meccanico, chimico, navale, tipografico e alimentare. **Idoneo per tutte le attività che operano con procedure di pulizia regolate dall'HACCP**.
- ➔ Contiene **tensioattivi non ionici di derivazione vegetale**.
- ➔ **Non contiene composti organici volatili** poiché non contiene alcoli, glicoli e composti affini.



COME SI USA

Il prodotto **non va mai usato puro**.

Indicazioni di diluizione:

- ➔ **Per sporco normale**, diluire il 5% di prodotto in acqua.
- ➔ **Per sporco pesante**, diluire il 10% di prodotto in acqua.
- ➔ **Per sporco stratificato, vecchio e resistente**, diluire il 50% di prodotto in acqua.

Quali strumenti utilizzare: spruzzo (anche a bassa pressione), straccio, spugna, mocio, mop, lavasciuga (temperatura max 30 °C), monospaz-zola (temperatura max 30 °C), idropulitrice (temperatura max 30 °C).

Come applicare il prodotto:

- ➔ Spruzzare o versare il prodotto sulle superfici da pulire, distribuendolo con l'ausilio di spugne, stracci o altro. Risciacquare la superficie con acqua, per rimuovere i residui di sporco e di detergente.
- ➔ **Nel caso di sporco pesante o stratificato**, lasciare agire il prodotto qualche minuto prima di rimuoverlo.
- ➔ Su mobili e metalli usare esclusivamente con diluizioni al 5 o 10%.

Pulizia degli strumenti: con acqua pulita subito dopo l'uso.

APPLICAZIONI TIPICHE

- ➔ PIANI DI LAVORO
- ➔ MOTORI
- ➔ CAPPE DI ASPIRAZIONE
- ➔ IMPIANTI DI VENTILAZIONE
- ➔ MACCHINARI DI OGNI GENERE (torni, impianti di imbottigliamento, carrelli elevatori, forni e grill, alessatrici, ecc.)
- ➔ ATTREZZATURE DI OGNI GENERE
- ➔ MOBILI (usare esclusivamente con diluizioni al 5 e al 10%)
- ➔ PARETI E PAVIMENTI

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo fresco ed aerato, al riparo da fonti di calore. Temperatura di stoccaggio: tra +5 °C e +30 °C. Stoccaggio massimo consigliato 24 mesi (confezione integra).

CONFEZIONI

- ➔ Flacone da 1 litro (scatola di vendita da 12 pezzi)
- ➔ Tanica da 5 litri (scatola di vendita da 4 pezzi)
- ➔ Tanica da 20 litri (pallet da 36 pezzi)

L'imballo di trasporto è condizionato su **PALLET ECOSOSTENIBILE** (con certificazione di utilizzo legno proveniente da foreste a gestione certificata PEFC).

AVVERTENZE

- ➔ Evitare l'uso su metalli rovinati, tessuti, tappeti, tappezzerie.
- ➔ Non usare il prodotto su vetro e superfici in legno.

ETICHETTATURA

Avvertenze
Pericolo

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Non respirare la nebbia / i vapori / gli aerosol. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTI-VELENI o un medico. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Contiene: metasilicato di sodio pentaidrato, diammina.

Composizione (Reg. CE 648/2004)

Inferiori al 5%: tensioattivi non ionici, EDTA e i suoi sali. Prodotto esente da fosfati. Contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria e completa conformi al Reg. CE 648/2004.

PRODOTTO DA

HDG Group S.r.l.
Viale Giuseppe Verdi, 3 Loc. SISSA
43018 SISSA TRECASALI (PR) ITALIA
Tel. 0521379085 - Fax 0521877338
www.hdg.it



Partner Ufficiale della
Protezione Civile ANA

Le presenti informazioni sono frutto della nostra più ampia esperienza scientifica ed operativa, tuttavia esse non sono impegnative e non comportano nostra responsabilità contrattuale, né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Esse non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità, relativamente all'uso previsto. Le informazioni fornite in questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore saranno modificate. Il Cliente pertanto è tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.